

Opis dodatnih spremenljivk

Gre za spremenljivke, vključene v podatkovno bazo, ki jih je sistem spletnega anketiranja ustvaril samodejno ali pa so bile izračunane kasneje.

Pilotna anketa

- *status* – stopnja izpolnjenosti vprašalnika.
- *recnum* – zaporedna številka respondenta.
- *itime* – datum začetka izpolnjevanja ankete.
- *Q41_3_othrec* – združuje spremenljivki *Q41* in *Q41_3_text* tako, da umešča odgovore iz *Q41_3_text* v kategorije iz spremenljivke *Q41*.
- *Q44_8_othrec* – združuje spremenljivki *Q44* in *Q44_8_text* tako, da umešča odgovore iz *Q44_8_text* v kategorije iz spremenljivke *Q44*.
- *spltwtd* – Skupine glede na zaporedje prikaza vprašanj o pripravljenosti deljenja informacij.
- *spltpri* – Skupine glede na zaporedje prikaza vprašanj o zasebnosti.
- Spremenljivke od *random_order_Q21* do *random_order_Q27* vsebujejo zaporedje trditve pri dotičnem vprašanju, saj so bila trditve naključno razvrščene.
- *opersys* – operacijski sistem naprave, na kateri je bil vprašalnik izpolnjen.
- *devicetype* – tip naprave, na kateri je bil vprašalnik izpolnjen.
- *missperc* – odstotek spremenljivk z manjkajočo vrednostjo za posameznega respondenta.
- *comptime* – čas v sekundah od začetka izpolnjevanja ankete do zadnjega vnosa.
- *tooInattentive* – indikator kakovosti z vidika (ne)pozornosti. Označeni respondenti, ki so imeli več napačnih kot pravih odgovorov pri vprašanju za preverjanje pozornosti (*Q21a–Q21f*).
- *tooQuick* – indikator kakovosti z vidika hitrosti. Označeni respondenti, ki so anketo izpolnili v polovici mediane ali manj.
- *tooUniform* – indikator kakovosti z vidika uniformnosti odgovorov. Označeni respondenti, ki so na 70% vprašanj odgovorili z istim odgovorom.
- *tooInconsistent* – indikator kakovosti z vidika konsistentnosti. Označeni respondenti, ki so na lestvico z obrnjeno postavko (*Q23a–Q23d*) podali nasprotujoče si odgovore.
- *qualityIndex* – seštevek štirih indikatorjev kakovosti.

Glavna anketa

- *status* – stopnja izpolnjenosti vprašalnika.
- *recnum* – zaporedna številka respondenta.
- *itime* – datum začetka izpolnjevanja ankete.
- *Q32_8_othrec* – združuje spremenljivki *Q32* in *Q32_8_text* tako, da umešča odgovore iz *Q32_8_text* v kategorije iz spremenljivke *Q32*.
- Spremenljivke od *random_order_Q10* do *random_order_Q27* vsebujejo zaporedje trditev pri dotičnem vprašanju, saj so bila trditve naključno razvrščene.
- *opersys* – operacijski sistem naprave, na kateri je bil vprašalnik izpolnjen.
- *devicetype* – tip naprave, na kateri je bil vprašalnik izpolnjen.
- *missperc* – odstotek spremenljivk z manjkajočo vrednostjo za posameznega respondenta.
- *comptime* – čas v sekundah od začetka izpolnjevanja ankete do zadnjega vnosa.
- *inattentive* – število napačnih odgovorov na vprašanja za zaznavo nepozornih respondentov (*Q9*, *Q19*, *Q24*).
- *tooInattentive* – indikator kakovosti z vidika (ne)pozornosti. Označeni respondenti, ki so napačno odgovorili na dva ali več vprašanj za zaznavo nepozornih respondentov (*Q9*, *Q19*, *Q24*).
- *tooQuick* – indikator kakovosti z vidika hitrosti. Označeni respondenti, ki so anketo izpolnili v polovici mediane ali manj.
- *tooUniform* – indikator kakovosti z vidika uniformnosti odgovorov. Označeni respondenti, ki so na 70% vprašanj odgovorili z istim odgovorom.
- *tooInconsistent* – indikator kakovosti z vidika konsistentnosti. Označeni respondenti, ki so na lestvico z obrnjeno postavko (*Q12a–Q12d*) podali nasprotujoče si odgovore.
- *qualityIndex* – seštevek štirih indikatorjev kakovosti.